

## Condocut HG

### Beschreibung

**Condocut HG** ist ein stark legiertes, chlorfreies EP-Schneidöl.

**Condocut HG** hat sich vorwiegend zum Gewindeschneiden, auch in Stählen hoher und höchster Festigkeit bewährt.

**Condocut HG** eignet sich für schwere Fräs-, Räum- und Stoßarbeiten sowie zum Gewindebohren und Gewinderollen

**Condocut HG** kann auch zum Drehen bzw. bei anderen schweren spanabhebenden Metallbearbeitungen eingesetzt werden.

**Condocut HG** verfärbt Buntmetalle.

### Kenndaten (Richtwerte)

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Farbe	hellbraun		
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	890
kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	43
Pourpoint	DIN ISO 3016	° C	< -12
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	° C	> 210
Kupferkorrosion	-----	Note	4

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Änderung der Kennwerte und Anwendungshinweise vorbehalten! Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt. Stand: 09/2007

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart (Vaihingen) • Tel. 0711/7868-1 • Fax 0711/7868-366 • info@scharr.de