

## Condomat MP 32

### Beschreibung

**Condomat MP 32** ist ein chlorfreies Schneid- und Mehrzwecköl. Aufgebaut auf Grundölen modernster Raffinationsverfahren enthält es spezielle Additive, die Hochdruckeigenschaften gewährleisten. Buntmetalle werden nicht verfärbt oder angegriffen.

**Condomat MP 32** weist ein gutes Schaumverhalten auf, die Bildung von Ölnebel wird weitestgehend vermieden.

**Condomat MP 32** kann nicht nur zur Metallbearbeitung eingesetzt werden, sondern auch als Hydrauliköl vom Typ HLP und als Getriebeöl C-L.

Nach dem Einsatz in Hydrauliksystemen oder Getrieben muss das Öl nicht entsorgt werden – es kann noch zu Schneidzwecken verwendet werden. Dies macht den Einsatz von **Condomat MP 32** wirtschaftlicher und zudem umweltfreundlich.

### Anwendung

**Condomat MP 32** eignet sich zur Schmierung von Lagern und Getrieben bei geringer Belastung und höheren Drehzahlen. Zudem kann das Produkt als Hydrauliköl für Werkzeugmaschinen bei entsprechender Viskositätsanforderung eingesetzt werden.

**Condomat MP 32** eignet sich zudem hervorragend für die allgemeine spangebende Bearbeitung bei guter Kühl- und Spülwirkung.

### Kenndaten (Richtwerte)

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Farbe und Aussehen	gelb und klar		
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	870
kin. Viskosität bei 40 °C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	32
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	° C	> 210
Pourpoint	DIN ISO 3016	° C	< -20

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Änderung der Kennwerte und Anwendungshinweise vorbehalten! Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt. Stand: 01/2006