

## Condoral SML-F

### Beschreibung

Condoral SML-F ist ein mineralölfreies Kühlschmierstoffkonzentrat zum Schleifen von Stahl und Guss.

### Anwendungsbereich

Schleifen von Stahl und Guss, auch als temporärer Korrosionsschutz.

### Vorteile

gute Korrosionsschutzeigenschaften bei gutem Kühl- und Spülvermögen

Lösung ist hart- und weichwasserstabil

frei von FAD

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-----	gelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	
kinematische Viskosität bei 20°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	40
pH-Wert 5%ig	DIN 51360/2		9,5
Korrosionsschutz 5%ig	DIN EN ISO 2160	Note	0
Refraktometerfaktor		%/°Brix	1,7
Mineralölgehalt		%	0

Stand 21.08.2018

Diese Produktinformation und die darin enthaltenen Angaben sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Produktinformation wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version des Datenblattes verwendet. Es wird empfohlen, bei kritischen Anwendungsbereichen mit unserem technischen Support ein Beratungsgespräch zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Das Sicherheitsdatenblatt gibt Informationen zu Lagerung, sicheren Handhabung, Entsorgung und Gesundheits- Sicherheits- und Umweltaspekte. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten.