

PRODUKTINFORMATION

KS - ANTICOR CX 30

KORROSIONSSCHUTZÖL

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS - Anticor CX 30 ist ein Korrosionsschutzöl auf Basis hoch ausraffinierter Mineralöle mit speziell ausgewählten Korrosionsinhibitoren.

KS - Anticor CX 30 ergibt bei sachgemäßer Anwendung einen guten, auch über längeren Zeitraum wirksamen Schutz.

KS - Anticor CX 30 wird zur Konservierung von Kleinteilen, Innenkonservierung von Apparaturen und zur Zwischenkonservierung verwendet.

Für die Innenkonservierung wird KS - Anticor CX 30 einige Minuten im Equipment umgepumpt und anschließend abgelassen.

Die Entfernung des Ölfilms ist selten notwendig, da er mit den meisten Schmierstoffen verträglich ist. Die Maschinen können einfach mit dem Betriebsöl befüllt werden und in Betrieb gehen.

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- bariumfrei
- kennzeichnungsfrei
- klarer, öliges Film auf Eisen- und Nichteisenmetallen
- Der Film bleibt ölig auch nach längerem Stehen.
- sehr guter Schutz gegen Feuchtigkeit
- gute Handschweißneutralisation
- Verträglich mit den meisten Schmier- und Metallverarbeitungsölen
- leicht anzuwenden und zu entfernen

TECHNISCHE DATEN

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	870
kin. Viskosität, 40° C	DIN 51562 Teil 1	mm ² /s	27
Pourpoint	ISO 3016	°C	-15
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	>200
Kupferkorrosion (3h, 100 °C)	ASTM D 130	Korr.grad	1a
Salz-Sprüh-Test	DIN 50021	Stunden	>30
Feuchtigkeitskammer	ASTM D 1748	Tage	>30
Kondenswasser-Wechselverhältnis	DIN 50017	Zyklen	>30 a 24 h
Filmdicke nach 1 h	-	µm	ca. 3,5-7,0
Ergiebigkeit	-	m ² /kg	ca. 30

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.