

PRODUKTINFORMATION

KS – ANTICOR CX 9

LÖSUNGSMITTELHALTIGER KORROSIONSSCHUTZ

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS – Anticor CX9 dient zur Endkonservierung von länger lagernden Eisen- und Stahlwerkstoffen aller Art, wie Werkzeuge, Bleche und Maschinenteile.

KS – Anticor CX9 wird besonders empfohlen in Kaltwalzwerken sowie Stab- und Drahtziehereien.

KS – Anticor CX9 besitzt eine hohe Alterungsbeständigkeit, verharzt nicht und bildet einen homogenen Film.

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- sprüh- und pumpfähig
- nicht feuergefährlich
- homogener Korrosionsschutzfilm
- leicht entfernbar mit Synthoclean 4000

TECHNISCHE DATEN KONZENTRAT

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	-	kg/m ³	790
Viskosität bei 40° C	-	mm ² /s	3,4
Flammpunkt	-	°C	>100

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.