

PRODUKTINFORMATION

KS – CUT 606

CHLORFREIES, NEBELARMES, BUNTMETALLVERTRÄGLICHES MEHRZWECKSCHNEID- UND SCHLEIFÖL

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS – Cut 606 ist ein helles, mild legiertes Automaten-Schneidöl auf paraffinischer Mineralölbasis und deshalb besonders geruchsneutral.

KS – Cut 606 ist für Schleifoperationen und leichte Zerspanungsarbeiten niedrig legierter Stähle sowie zur Zerspanung von Bunt- und Leichtmetallen geeignet. Das Produkt kann besonders bei den Zerspanungsoperationen eingesetzt werden, bei denen eine gute Wärmeabfuhr notwendig ist.

KS – Cut 606 zeichnet sich durch seinen niedrigen Verdampfungsverlust und ein sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten aus.

KS – Cut 606 schützt die bearbeiteten Werkstücke vor Korrosion.

TECHNISCHE DATEN

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	-	kg/m ³	833
Viskosität bei 40° C	-	mm ² /s	8,2
Flammpunkt	-	°C	154
Pourpoint	-	°C	<-35
Cu - Aktivität	-	-	0 - 1

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.