

PRODUKTINFORMATION

KS – CUT LP EPW – REIHE

CHLORFREIE, NEBELARME, BUNTMETALLVERTRÄGLICHE EP MEHRZWECKSCHNEID- UND SCHLEIFÖLE

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS – Cut LP EPW eignet sich aufgrund der Wirkstoffzusätze als höher legierte Mehrzweckschneidöl für den rationellen Einsatz auf allen Werkzeugmaschinen.

KS – Cut LP EPW bietet aufgrund seiner polaren Wirkstoffkombinationen besondere Vorteile bei der Aluminium-, Messing- und Kupferbearbeitung und führt zu einer Verbesserung der Oberflächen und erhöht die Werkzeugstandzeiten. Gute Ergebnisse werden auch beim HSG-Schleifen, sowie beim Zahnflankenschleifen erzielt.

KS – Cut LP EPW hat sich vornehmlich für Massenfertigungen von Werkstücken aus unterschiedlichen Materialien auf Mehrspindelautomaten mit mehreren Funktionen bewährt.

KS – Cut LP EPW schützt die bearbeiteten Werkstücke vor Korrosion.

TECHNISCHE DATEN

	LP 22 EPW	LP 32 EPW	LP 46 EPW
Dichte bei 15°C, kg/m³	883	893	895
Kinemat. Viskosität bei 40°C, mm²/s	22	32	46
Flammpunkt, °C	206	222	240
Pourpoint, °C	-24	-24	-24
CU-Aktivität	0 - 1	0 - 1	0 - 1

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.