

## PRODUKTINFORMATION

# KS – HÄRTEÖL DX 80

## SCHROFF WIRKENDES HÄRTEÖL

### BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS – Härteöl DX 80 ist ein schroff wirkendes Härteöl von hervorragender Oxidationsstabilität speziell zum Härten von Kleinteilen.

KS – Härteöl DX 80 eignet sich vor allem als Kaltbadhärteöl bei Badtemperaturen von 40 bis 80 °C, bei Schutzgasabdeckung bis 130 °C.

### TECHNISCHE DATEN

	Methode	Einheit	Wert
<b>Dichte bei 15 °C</b>	DIN EN ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	880
<b>Viskosität bei 40 °C/100 °C</b>	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	35/5,8
<b>Flammpunkt (COC)</b>	DIN EN ISO 2592	°C	>200
<b>Pourpoint</b>	ASTM D 97	°C	-15

### LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

**Kompetenz schafft Fortschritt.**

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.