

PRODUKTINFORMATION

KS – MASCHINENÖL - REIHE

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS – Maschinenöle eignen sich für das Fließpressen von Edelstahl, Stahl, Messing und Aluminium und deren Legierungen auf Mehrstufenpressen und Doppeldrückern für Werkstücke mit einfachen Geometrien.

KS – Maschinenöle können auch als Umlauföle eingesetzt werden, da sie über eine hohe Buntmetallverträglichkeit verfügen.

KS – Maschinenöle besitzen bei geeigneten Lagerbedingungen eine hohe Alterungsstabilität und einen hohen Korrosionsschutz.

TECHNISCHE DATEN

	68	100	150
Dichte bei 15°C, kg/m³	882	884	887
Kinemat. Viskosität bei 40°C, mm²/s	68	100	150
Flammpunkt, °C	234	242	258
Pourpoint, °C	-18	-15	-18
CU-Aktivität	0	0	0

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.