

PRODUKTINFORMATION

KS – ROSTSCHUTZ 391

LÖSUNGSMITTELHALTIGER KORROSIONSSCHUTZ

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS – Rostschutz 391 ist ein lösungsmittelhaltiger Korrosionsschutzstoff auf der Basis von ausgewählten Mineralölraffinaten und wirksamen Korrosionsinhibitoren für den temporären Schutz von industriellen Gütern.

KS – Rostschutz 391 verfügt über folgende charakteristische Qualitätsmerkmale:
Neutralisiert und entfernt frischen Handschweiß auf blanken Metalloberflächen.

Nach dem Aufbringen und Verdunsten des Lösungsmittels bildet sich ein fest haftender, hochwirksamer und dünner, öligler Schutzfilm, der die Metalloberfläche sehr gut vor Feuchtigkeit schützt.

Entfernung des Schutzfilmes

- durch wässrige Industriereiniger oder
- organische Lösungsmittel (z.B. ESSOVAR SOL)

KS – Rostschutz 391 eignet sich zur temporären Konservierung von:

- Produkten der Massenteilefertigung
- Präzisions- und Kleinstdrehteilen
- Werkzeugen und Messgeräten
- Maschinen und Apparaten

und für die innerbetriebliche Konservierung von Fertigteilen und Halbzeugen, die über längere Zeit (ca. 6 Monate) **unverpackt** in **geschützten Räumen** gelagert werden sowie für die Transportkonservierung von industriellen Erzeugnissen, die in **verpackter Form geschützt** werden.

TECHNISCHE DATEN KONZENTRAT

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	840
Viskosität bei 40° C	DIN 51562 Teil 1	mm ² /s	4,5
Flammpunkt	ISO 2719	°C	> 62
Feuchtigkeitskammer	ASTM D 1748	h	Ca. 1.000
Kondenswasser-Wechselklima	DIN 50017	Zyklen	>35
Filmdicke	-	µm	ca. 4
Ergiebigkeit	-	m ² /kg	ca. 140
Trocknungszeit	-	h	ca. 1

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.