

## PRODUKTINFORMATION

# KS – ROSTSCHUTZ 396 - 125

## WASSERABWEISENDES KORROSIONSSCHUTZMITTEL

### BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

KS – Rostschutz 396 - 125 ist ein leistungsstarkes, lösemittelhaltiges Korrosionsschutzmittel mit hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bleibt ein dünner, öliger Schutzfilm zurück.

KS – Rostschutz 396 - 125 verfügt über hervorragende wasserabweisende Eigenschaften, z.B. für die Behandlung von Bauteilen nach der galvanischen Oberflächenveredelung, nach der Bearbeitung mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen oder nach der wässrigen Reinigung. Der verbleibende dünne Film leistet einen effektiven Schutz vor Korrosion während der kurzfristigen Zwischenlagerung oder des Transports der behandelten Bauteile und Komponenten.

KS – Rostschutz 396 - 125 wird vorzugsweise durch Tauchen, Sprühen oder Pinseln aufgetragen. Die zu schützende Oberfläche sollte dabei schmutzfrei sein.

### EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- bariumfrei
- Wasser bzw. wässrige Lösungen werden sicher verdrängt
- relativ kurze Trocknungszeit
- öliger, transparenter, dünner Schutzfilm
- tieftemperaturbeständig

### TECHNISCHE DATEN

	Methode	Einheit	Wert
<b>Dichte bei 15° C</b>	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	810
<b>Viskosität bei 20 °C</b>	DIN 51 562/T1	mm <sup>2</sup> /s	4,5
<b>Flammpunkt</b>	DIN EN 22719	°C	>61

### LAGERUNG /

### ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

**Kompetenz schafft Fortschritt.**

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.