

Unil Lycos MZ 2

Unil Lycos MZ 2 ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit Korrosionsschutz- und Oxidationsschutzzusätzen.

Beschreibung

Unil Lycos MZ 2 eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung (bei normaler Belastung mit normal bis hohen Drehzahlen). Es hat sich als Einheitsfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen bewährt.

Vorteile

- Oxidationsbeständig
- Walkstabil
- Wasserbeständig
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Harz- und säurefrei
- Produktionsbedingt **frei von Silikonen**

Leistungsmerkmale

Kennzeichnung nach DIN 51 502:	K2K-20
Einsatzbereich:	-25°C - +120°C
Kurzzeitig zulässige Temperaturspitze:	+130°C
Aussehen und Beschaffenheit	naturfarben
Verseifungsart:	Li-12-Hydrostearat

erfüllt oder übertrifft die Anforderungen gemäß

- DIN 51825

Typische Kennwerte

Konsistenzklasse NLGI-Klasse	Viskosität Grundöl mm ² /s	Tropfpunkt °C	Walkpenetraton 0,1 mm	Wasserbe- ständigkeit	Korrosionsschutz Emcor Test Korr.-Grad	Korrosionswirkung Kupfer Korr.-Grad
2	135	~ 185	265 - 295	1 - 90	0	1 - 100

Stand 05.03.2015

Diese Produktinformation und die darin enthaltenen Angaben sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Produktinformation wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version des Datenblattes verwendet. Es wird empfohlen, bei kritischen Anwendungsbereichen mit unserem technischen Support ein Beratungsgespräch zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Das Sicherheitsdatenblatt gibt Informationen zu Lagerung, sicheren Handhabung, Entsorgung und Gesundheits- Sicherheits- und Umweltaspekte. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten.