



Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Deutschland

Hochleistungsmotorenöl für PKW

Produktbeschreibung

Mobil Super™ 3000 X1 Formula 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl, das lange Motorlebensdauer für zahlreiche Fahrzeugtypen verschiedenen Alters sowie erhöhten Schutz über einen breiten Temperaturbereich bietet.

Eigenschaften/Vorteile

Die Mobil Super 3000-Produkte sind industriebewährt und so können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Fahrzeug die optimale Leistung erbringt, wie Sie es erwarten. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 bietet:

- Herausragenden Schutz bei hohen Temperaturen
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Motorsauberkeit und Schutz vor Schlamm- und Sinterbildung
- Herausragenden Verschleißschutz
- Trägt zur Kraftstoffeinsparung bei (nach ACEA A5/B5)

Anwendungen

Mobil Super 3000 Produkte sind so konzipiert, dass sie Ihnen einen zuverlässigen Schutz bieten, der über den von konventionellen Ölen hinausgeht. ExxonMobil empfiehlt Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30, wenn Ihr Fahrzeug regelmäßig erschwerten Betriebsbedingungen ausgesetzt ist, in denen es dazu beitragen kann, Schäden wegen häufiger hoher Belastung des Motors zu verhindern. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kann für verschiedene Benzin- und Dieselfahrzeuge und kleinere Last- und Lieferwagen verwendet werden, die ein Motorenöl mit abgesenkter Viskosität (HTHS) benötigen.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 entspricht in erster Linie den Anforderungen der Ford-Spezifikation. Es ist darüber hinaus auch für den Einsatz in anderen Fahrzeugen geeignet, die nach Motorölen mit entsprechenden Qualitätsanforderungen und Viskosität verlangen.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 wird besonders für alle Anwendungen empfohlen, die der WSS-M2C913-D-Spezifikation entsprechen müssen und kann auch verwendet werden, wenn WSS-M2C913-C empfohlen wird.

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der empfohlenen Viskosität und den Spezifikationen für Ihr spezielles Fahrzeug.

Spezifikationen/Freigaben

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:
API CF

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
API SL
API SN Engine Test Requirements
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C913-D

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
ACEA A5/B5

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 5W-30
Sulfatasche, wt %, ASTM D874	0,8
Dichte bei 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Flammpunkt, °C, ASTM D92	192
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	9,8
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	53
Phosphor, wt%, ASTM D4951	0,05
Pourpoint, °C, ASTM D97	-39

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für dieses Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

05-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen


Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

ExonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.