

## PRODUKTINFORMATION

# SICOM® DRAW-FLUID-REIHE

## KOHLENWASSERSTOFFHALTIGES BESCHICHTUNGSMITTEL

### BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

**SICOM® Draw-Fluide** sind geruchsneutrale, schnell trocknende Beschichtungsmittel auf Isoparaffinbasis.

**SICOM® Draw-Fluide** wurden speziell für den Einsatz als Beschichtungsmittel für das Benetzen von Feindraht aus hochlegiertem Stahl zum besseren Verspulen, Verseilen, Flechten usw. konzipiert. Sie reinigen beim Aufbringen gleichzeitig die Drahtoberfläche.

**SICOM® Draw-Fluide** verfügen über ein hervorragendes Lösevermögen für mineralische, pflanzliche und tierische Fette und Öle. Sie sind gut verträglich mit allen Eisenlegierungen und vielen Buntmetallen.

### EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Basiert auf geruchsarmen Isoparaffinen mit niedrigem Aromatengehalt
- **SICOM® Draw-Fluid D 1** wird bei Standardlegierungen eingesetzt
- **SICOM® Draw-Fluid D 4** findet mit seinem höheren Additiv-Gehalt Anwendung bei anspruchsvolleren Drahtlegierungen bei denen bspw. ein stärkerer Schmierfilm beim reibungsfreien Verspulen benötigt wird

### HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Die Produkte können unverdünnt im Tauchbecken eingesetzt oder über Filz aufgetragen werden
- Aufgrund der schnellen Verdunstung empfehlen wir, die Behälter immer verschlossen zu halten

### TECHNISCHE DATEN

	Dichte bei 15 °C	Flamm- punkt	Viskosi- tät V40
<b>SICOM Draw-Fluid D 1</b>	745 kg/m <sup>3</sup>	41 °C	1,7 mm <sup>2</sup> /s
<b>SICOM Draw-Fluid D 4</b>	760 kg/m <sup>3</sup>	43 °C	2,0 mm <sup>2</sup> /s

### LAGERUNG / ARBEITSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. Konzentrat frostfrei lagern!

**Kompetenz schafft Fortschritt.**

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.