

PRODUKTINFORMATION

SICOM® MICRO A 20

MINIMALMENGENKÜHLSCHMIERSTOFF

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

SICOM® Micro A 20 ist ein nicht wassermischbarer Minimalmengenkühlschmierstoff, der sich besonders bei der Bearbeitung von Werkstücken aus Aluminium-, Kupfer- oder Stahllegierungen bewährt hat.

SICOM® Micro A 20 findet Anwendung in den Bereichen Stanzen, Biegen und Prägen für Materialstärken bis zu 1 mm.

SICOM® Micro A 20 ist mineralölfrei und außerdem frei von Schwermetallen und Chlor.

Die niedrige Viskosität erlaubt vielfältige Auftragungsmöglichkeiten, wie Besprühen, Bepinseln oder Tropfen. Die Werkstücke können mit wässrigen Reinigern oder Lösungsmitteln behandelt werden.

TECHNISCHE DATEN KONZENTRAT

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	-	Kg/m ³	840
Kin. Viskosität bei 40	-	mm ² /s	20
Flammpunkt	-	°C	>150
Kupferkorrosion	-	-	1

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.