

PRODUKTINFORMATION

SICOM® MICRO A 30

MINIMALMENGENKÜHLSCHMIERSTOFF

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

SICOM® Micro A 30 ist ein nicht wassermischbarer Minimalmengenkühlschmierstoff auf der Basis von Fettalkoholen für die Bearbeitung von Buntmetallen, Aluminiumlegierungen sowie von niedrig legierten Stählen und Edelstahl.

SICOM® Micro A 30 ist für leichte bis mittelschwere Zerspanungsoperationen, wie Drehen, Fräsen oder Sägen geeignet und findet außerdem Anwendung beim Stanzen, Biegen oder Drücken.

SICOM® Micro A 30 ist mineralölfrei und frei von Schwermetallen und Chlor. Das Produkt verfügt über ein hervorragendes Spülvermögen und bietet einen guten Korrosionsschutz.

SICOM® Micro A 30 kann unverdünnt auf das Werkstück gepinselt, gesprüht oder getropft werden. Bei Bedarf können die Werkstücke in den bekannten Lösemitteln oder in wässrig-alkalischen Entfettungsmitteln gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN KONZENTRAT

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	-	Kg/m³	840
Kin. Viskosität bei 40	-	mm²/s	28
Flammpunkt	-	°C	>170
Pourpoint	-	°C	-20

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.