

PRODUKTINFORMATION

SICOM® PROZESSÖL 323

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

SICOM® Prozessöl 323 ist ein naphthenisches Mineralölraffinat in mittlerer Viskositätslage.

Charakteristische Merkmale sind seine helle Farbe, neutraler Geruch, gutes Lösevermögen und eine leichte Emulgierbarkeit bei sparsamem Einsatz von Emulgator.

Typische Anwendungsbereiche sind die Verwendung als Trägeröl für Entschäumer, Lederfettungsmittel und Korrosionsschutzmittel.

TECHNISCHE DATEN

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	-	kg/m ³	900
Viskosität bei 40° C	-	mm ² /s	22
Flammpunkt	-	°C	>170
Pourpoint	-	°C	-40

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.