

PRODUKTINFORMATION

STABILISATOR 018

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

Der **Stabilisator 018** ist ein Pflege-Additiv zur Steuerung von KSS-Emulsionen oder –Lösungen vornehmlich in Zentral-Systemen.

Stabilisator 018 eignet sich zur pH-Wert-Anhebung nach starkem pH-Wert-Abfall von mineralölfreien KSS-Lösungen und mineralöhlhaltigen KSS-Emulsionen.

Stabilisator 018 wird bei pH-Wert-Abfall in Verbindung mit starker mikrobieller Belastung eingesetzt

Berührungen mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln fernhalten.

TECHNISCHE DATEN

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	-	kg/m ³	1.080
pH-Wert, 1 %ig	-	-	10,5
Zugabe zum Umlaufvolumen	-	Vol.-%	0,2-0,5

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. Konzentrat frostfrei lagern!

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.