

PRODUKTINFORMATION

TRENNÖL 50

BESCHREIBUNG / ANWENDUNG

Trennöl 50 ist ein vorgelöstes Additivkonzentrat, welches als Trennöl beim Glühen dünner Banddicken verwendet wird.

Dazu muss es nach dem letzten Walzvorgang gleichmäßig (z.B. durch Sprühen oder Filzwalzen) in dünner Schicht auf das Walzgut aufgebracht werden.

Trennöl 50 verhindert das Verkleben von gewalzten Stahlbändern beim Glühen.

Anwendungsbereich: Glühtemperaturen > 560 °C

TECHNISCHE DATEN

	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	DIN 51562	kg/m ³	835
kin. Viskosität, 40 °C	DIN 51575	mm ² /s	3,4
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	80
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	10

LAGERUNG / ARBEITSSICHERHEIT

Informationen zu Handhabung, Lagerung und Arbeitssicherheit entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Kompetenz schafft Fortschritt.

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch ist es möglich, dass das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Durch Weiterentwicklung von Produkt oder Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung und Garantie sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.