

# ESSO KNITTING OIL

VG 32, 46

## Beschreibung

Bei den Sorten der Reihe ESSO KNITTING OIL handelt es sich um wasserhelle Textilmaschinenöle. Als Grundöle werden physiologisch unbedenkliche medizinische Weißöle verwendet.

Die Öle besitzen einen guten Verschleißschutz und eine ausgezeichnete Alterungsstabilität.

ESSO KNITTING OIL 32 ist aschefrei, während ESSO KNITTING OIL 46 aschehaltig ist.

## Anwendungsbereiche

Die Öle der ESSO KNITTING OIL Reihe werden bevorzugt zur Schmierung von Strickmaschinen (speziell Rundstrickmaschinen) eingesetzt.

| <u>Typische Produktdaten</u>      |                    |               |      | <u>Prüfmethode</u>   |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------|----------------------|
| Aussehen                          |                    | hell und klar |      | visuell              |
| Farbe Saybolt                     |                    | + 24          | + 24 | DIN 51 411           |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | mm <sup>2</sup> /s | 32            | 46   | DIN 51 562           |
| Dichte bei 15 °C                  | kg/m <sup>3</sup>  | 860           | 865  | DIN EN ISO<br>12 185 |
| Flammpunkt o.T. (Clev.)           | °C                 | 232           | 231  | DIN ISO 2592         |
| Neutralisationszahl               | mg KOH/g           | < 0,03        | 1,4  | DIN 51 558-T1        |

**Gesundheitsschutz:** Beim Umgang mit Schmierstoffen sind die allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes zu beachten! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern.