

TEXTIL- MASCHINENOEL S 22 N, S 68 N

Schmieröle für Textilmaschinen

Beschreibung:

TEXTILMASCHINENOEL S 22 N und S 68 N bestehen aus hochwertigen Weißölen und speziellen Additiven.

TEXTILMASCHINENOEL S 22 N und S 68 N verfärben nicht die Textilfasern und sind leicht auswaschbar. Sie haben eine ausgezeichnete thermische Stabilität und bleiben wasserhell auch nach längerer Zeit thermischer Beanspruchung.

TEXTILMASCHINENOEL S 22 N und S 68 N haben einen sehr guten Verschleißschutz, damit die Nadeln vor Verschleiß geschützt werden.

Anwendung:

TEXTILMASCHINENOEL S 22 N und S 68 N wurden speziell für die Textilindustrie entwickelt, um die Anforderungen an modernen Strickmaschinen zu erfüllen.

TEXTILMASCHINENOEL S 22 N und S 68 N sind ideal für die Schmierung von Stricknadeln, Platinen und Steuerungsmechanismen an Strickmaschinen.

<u>Typische Produktdaten</u>		S 22 N	S 68 N	<u>Prüfmethode</u>
ISO-VG	ISO VG	22	68	DIN 51 519
Aussehen		hell und klar		visuell
Geruch		mild		qualitativ
Farbe Saybolt		+30		DIN 51 411
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s	22	64	DIN 51 562-T1
Pourpoint	°C	-27	-21	DIN ISO 3016
Flammpunkt o.T. (Clev.)	°C	197	247	DIN ISO 2592
Neutralisationszahl	mg KOH/g	<0,03		DIN 51 558-T1
Korrosionswirkung auf Kupfer (3h, 100°C)	Korr.-Grad	1		DIN EN ISO 2160

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Schmierstoffen sind die allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes zu beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Unserem Sicherheitsdatenblatt.